

AÉROLVEX 181



Nettoyant diélectrique à évaporation rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

FLUIDE INCOLORE

Odeur :

LÉGÈREMENT ÉTHÉRÉE

Densité à 20°C :

0,670 g/cm³

Point éclair :

< 0°C

Inflammabilité (en aérosol Butane):

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

T° de décomposition :

150 °C

Inflammation spontanée :

> 200°C

Densité de vapeur :

> 1

Caractéristique d'explosivité :

PROPULSEUR 1,9 à 9,5 % vol

PRODUIT ACTIF 0,6 à 7 % vol.

AÉROLVEX 181 est une composition spécifique exempt de chlore ou d'aromatique, incolore et à faible odeur.

C'est un produit de nettoyage diélectrique et de dégraissage des contacts électriques, assure également d'éliminer rapidement les salissures tenaces.

AÉROLVEX 181 est un solvant de nettoyage à usage professionnel, mais également grand public.

Propulseur au butane (extrêmement inflammable).

APPLICATIONS

Pulvériser **AÉROLVEX 181** directement sur les surfaces à traiter, utiliser la force du jet pour chasser les accumulations et nettoyer la pièce en profondeur.

Laisser agir quelques instants, sécher avec un chiffon ou éventuellement à l'air comprimé.

- permet le dégraissage des contacts, systèmes électriques et systèmes d'allumage
- nettoyant très efficace, élimine rapidement les salissures
- remplace efficacement les nettoyants classiques à base de solvants chlorés, tout en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques et les effets nocifs des vapeurs
- très bon pouvoir solvant et dégraissant
- convient pour l'entretien des pièces métalliques
- répond au problème de nettoyage et dégraissage sans solvant chloré ou aromatique.

CONDITIONNEMENTS



Aérosol



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

AVANTAGES

AÉROLVEX 181 est une composition spécifique exempt de chlore ou d'aromatique, incolore et à faible odeur.

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Aérosol inflammable, Catégorie 1 (Aérosol 1, H222 - H229).

Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336).

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Édité le : 21/11/2017

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.

INFORMATIONS / UTILISATEURS / CONSOMMATEURS :

H222 Aérosol extrêmement inflammable. - H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée. - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P102 Tenir hors de portée des enfants.


P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.



Route de Pralzac - BP1 - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE