

BISOLVEX 41

(LBH) Solvant de nettoyage à froid
Séchage sans résidus - Évaporation contrôlée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

LIQUIDE

Couleur :

CLAIR

Odeur :

FAIBLE

Densité :

770 kg/m³

Indice KB :

70

Point éclair :

36°C

Température d'ébullition :

136°C


Auto-inflammabilité :

200°C

Indice de réfraction :

1,424 - 1,432

CONDITIONNEMENTS



Édité le : 18/04/2025

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.

BISOLVEX-41 est considéré comme le solvant dégraissant multiusage (à froid) de qualité supérieure, qui donnera satisfaction à tous les utilisateurs et dans de nombreux cas d'applications.

Utilisable sur la plupart des matériaux, ses qualités d'évaporation très rapide sans résidus ainsi que son pouvoir dégraissant très élevé, le recommande pour le nettoyage des contacts et armoires électriques (hors tension).

N'attaque pas la plupart des matières plastiques, résines et élastomères

Faible toxicité

Ne pas utiliser sous tension. (sauf courants faibles)

APPLICATIONS

Ne laisse pas de résidus sur les circuits et s'évapore totalement.

Dissout rapidement les huiles, graisse, cambouis et toutes contaminations.

Utiliser pur, en bain au trempé, par pulvérisation ou en fontaine de nettoyage, voir avec un chiffon.

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Mentions de mise en garde

P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Informations supplémentaires

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

DANGER



1 Route du Stade - BP1 - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE