

BISOLVEX 51-SC



Solvant dégraissant / nettoyant - Non chloré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

LIQUIDE FLUIDE

Couleur :

INCOLORE

Odeur :

FAIBLE

Densité à 20°C :

0.790

Viscosité à 40°C :

1,2 cSt

Point éclair :

>60°C

Température d'auto-inflammation :

> 200°C

Taux d'évaporation :


0,16

BISOLVEX-51 SC est un dégraissant puissant dont la particularité est d'être non chloré. Utilisable sur la plupart des matériaux. Son pouvoir dégraissant très élevé, le recommande pour le nettoyage des contacts et armoires électriques (hors tension). Non miscible dans l'eau, il est recommandé en fontaine d'atelier de dégraissage. Sèche sans résidu. Non corrosif, **BISOLVEX 51-SC** n'altère pas les surfaces traitées. Aucune contre indication sur les PVC, dans le cadre de tuyau par exemple (attention toutefois aux éléments collés ou aux joints en caoutchouc).

APPLICATIONS

S'utilise par pulvérisation, trempage ou au pinceau. Dissout rapidement les huiles, graisse et toutes contaminations. Sécher à l'air comprimé ou par essuyage. Attention lors des manipulations, si il y a risque de projection, porter des lunettes appropriées, éviter le contact prolongé et répété avec la peau et les mains, sinon porter des gants résistants aux hydrocarbures (voir FDS pour plus d'informations).

CONDITIONNEMENTS



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

INFORMATIONS / UTILISATEURS / CONSOMMATEURS :

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

DANGER



Édité le : 16/10/2018

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



1 Route du Stade - BP1 - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE