

DEGRIPALUB



Lubrifiant dégrippant multifonction - Agro-alimentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etat:

LIQUIDE FLUIDE

Point d'ébullition :

80°C

Intervalle de point éclair :

23°C ≤ PE ≤ 55°C

Pression de vapeur :

< 110 kPa

Viscosité à 40°C :

< 7 mm²/s

Point d'auto-inflammation :

200°C



CONDITIONNEMENTS



Aérosol

Huile lubrifiante et dégrippante multifonctionnelle qui dégriffe, désoxyde, lubrifie, repousse l'eau et protège de la corrosion. Possède des qualités hydrophobes.

DEGRIPALUB est admis pour le contact fortuit avec des denrées alimentaires.

Répond à la classification NSF International catégorie H1.

APPLICATIONS

Produit spécialement conçu pour l'industrie alimentaire. Tous les ingrédients sont répertoriés par la Food Administration et sont agréés contact alimentaire par la législation Française.

Dégriffe, nettoie, lubrifie, protège et élimine l'humidité.

Peut être aussi utilisé dans d'autres domaines comme le ménage, loisirs, automobile et autres industries. Idéal pour les collectivités, permet le dépannage et l'entretien de tout type d'appareils.

DEGRIPALUB permet un dégrillage efficace des boulonneries, assemblages mécaniques et tous mécanismes grippés. Permet aussi d'assurer une lubrification sous faibles contraintes, de mécanismes à faible jeu (comme serrures, charnières, articulations ...)

Pulvériser le produit sur les surfaces à traiter, puis laisser agir quelques minutes.

Ce type d'aérosol est utilisable dans toutes les positions.



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

AVANTAGES

DEGRIPALUB a des fonctions décalaminantes :

- il supprime le gommage.
- il élimine les hydrocarbures légers.
- il ne résinifie pas.

DEGRIPALUB est neutre, sans base acide, sans oxydant ni réducteur, il est stable avec des qualités propres à l'utilisation en milieu agro-alimentaire.

Produit non irritant, non nocif, non toxique.

Water repellent / chasse l'eau / est utilisable sur surfaces humides.

Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, il n'attaque pas les peintures.

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Sa composition, conformément aux réglementations française et européenne, permet de limiter au maximum les précautions assurant un emploi inoffensif. Observer les recommandations usuelles applicables aux lubrifiants.

Édité le : 11/09/2018

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.

INFORMATIONS / UTILISATEURS / CONSOMMATEURS :

Identificateur du produit :

EC 923-037-2 HYDROCARBURES, C10-C12, ISOALCANES, <2% AROMATIQUES

EC 232-455-8 HUILE MINÉRALE BLANCHE (PÉTROLE)

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P331 NE PAS faire vomir.

P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser... pour l'extinction.

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

DANGER



Route de Pralzac - BP1 - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE