

# DÉGRIPRO

Dégrippant multifonction



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

**LIQUIDE**

Couleur :

**JAUNE CLAIR**

Odeur :

**ORANGÉE**

Température d'auto-inflammation :

**> 200°C**

Point éclair :

**> 62°C**

Densité à 20°C :

**0,785**

Densité de vapeur :

**> 1**

Pression de vapeur :

**0,2 Kpa à 20°C**

Produit propre, incolore, non gras.

Il est garanti sans silicones :

sans acide orthophosphorique

sans solvants chlorés

Il n'a aucune odeur de produit pétrolier, mais une agréable et discrète odeur d'orange.

Peut être utilisé sur tout matériaux et même sur surfaces humides. Présentation en AÉROSOL ou en VRAC (voir fiche technique DÉGRIPRO vrac).

Utilisable par les carrossiers avant peinture.

## APPLICATIONS

Dégrippe, lubrifie, protège de la corrosion tout organe mécanique grippé ou oxydé.

**DÉGRIPRO** permet de dégripper les boulonneries, assemblages mécaniques et tous mécanismes grippés. Permet aussi d'assurer une lubrification sous contrainte faibles de mécanismes à faible jeu (comme serrures, charnières, articulations ...)

Pulvériser le produit sur les surfaces à traiter, puis laisser agir quelques minutes.

*Ce type d'aérosol est utilisable dans toutes les positions.*

Recommandé pour :

- boulonnerie, rotules, picots.
- dégommage de glissières de machine outils.
- pivots, axes, câbles sous gaines, contacts électromécaniques.
- charnières, guides, colonnes, glissières, antennes télescopiques.
- carrosserie (dégoudronnage) & bâtis (nettoyage et ravivage de surface)
- entretien général, dégraissage et nettoyage des chaînes / roulements ...

## CONDITIONNEMENTS



Aérosol



**SIPROTEC**  
**LUBRIFIANTS**  
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

## AVANTAGES

**DÉGRIPRO** a des fonctions décalaminantes :

- il supprime le gommage.
- il élimine les hydrocarbures légers ou lourds.
- il évite l'étincelage et ne résinifie pas.

**DÉGRIPRO** est neutre, sans base acide, sans oxydant ni réducteur, il est stable avec une remarquable tension superficielle.

**DÉGRIPRO** n'a pas de réactivité photochimique.

Produit non irritant, très faible tension de surface.

Water repellent / chasse l'eau / est utilisable sur surfaces humides. Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, il n'attaque pas les peintures.

## TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Teneur en aromatiques < à 0,05 %

Teneur en benzéniques < à 30 ppm

PNA 0 et PCB .

**Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.**

Aérosol inflammable, Catégorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau (EUH066).

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 4 (Aquatic Chronic 4, H413).

Édité le : 29/07/2016

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.

### INFORMATIONS / UTILISATEURS / CONSOMMATEURS :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



DANGER



Route de Pralzac - BP1 - 43320 LOUDES  
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42  
contact@siprotec.fr - [www.siprotec.fr](http://www.siprotec.fr)

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z  
SAS au capital de 38 250 €



**SIPROTEC**  
**LUBRIFIANTS**  
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE