

ES 75 evo



Additif nouvelle génération pour moteur essence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

LIQUIDE

Couleur :

JAUNE CLAIR

Odeur :

CARACTÉRISTIQUE

Masse volumique :

0,907 (mini 0,892/maxi 0,922)

Point éclair VC :

> 56°C

Viscosité à 40°C :

9,5 cSt

Viscosité à -15°C :

95 cSt

CONDITIONNEMENTS



ES 75 evo est un additif essence haute performance développé aussi bien pour les moteurs à injection directe, qu'injection indirecte. Cet additif utilise une technologie détergente particulièrement efficace associée à un nouvel agent anti-usure, pour des gains significatifs en termes d'économie de carburant, de protection du moteur et de puissance. Sa formulation particulière (version 2026 – evo) garantit que les soupapes d'admission et les injecteurs sont maintenus propres et exempts de dépôts, tandis que la friction est réduite.

1 - Cette nouvelle version « **EVO** » permet avant tout :

- Amélioration significative de la consommation de carburant des véhicules (Euro 6, comme anciens)
- Amélioration de la puissance et de l'accélération des véhicules (Euro 6, comme anciens)
- Amélioration du fonctionnement moteur et du rendement, même avec des essences de moindre qualité
- Une réduction des émissions (quel que soit la motorisation et la génération)
- Une durée de vie du moteur prolongée

2 - Elle permet également d'apporter les qualités & avantages suivants :

- Protection et nettoyage dès le premier plein
- Réduction de l'usure et des frottements du moteur
- Nettoyage rapide dès le premier plein
- Protection anticorrosion supérieure
- Bonne désémulsification
- Compatible avec l'éthanol (E10) et également pour les moteurs Hybrid.

Grâce à l'ensemble de ses qualités, l'additif **ES 75 evo** permet une amélioration de la consommation de carburant pouvant dépasser les 3 % et un gain de la puissance du véhicule jusqu'à 15 à 20 % (suivant l'état de propreté du moteur avant-première utilisation de l'additif).

MISE EN OEUVRE / DOSAGE

Le dosage que nous vous recommandons pour notre **ES 75 evo** est basé sur nos nombreux tests en conditions réelles. Il assure un contrôle total des dépôts et réduit considérablement les frottements dans la partie supérieure du cylindre. L'ensemble de ces caractéristiques permet de réaliser des économies de carburant, d'améliorer la puissance et de renforcer la protection du moteur.

Chaque utilisateur (aussi bien particulier que professionnel) pourra utiliser des dosages modulables (de Premium à Eco) suivant son propre choix et son calcul de coût. Pour chaque dosage, même faible **ES 75 evo** offre des performances optimales de maintien de la propreté du moteur.



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

1 – conserver de préférence l'additif à l'abri et à des températures comprises entre -5° et + 40°C

2 – lors des phases de mélanges, éviter les écarts de températures trop important entre le **ES 75 evo** et le carburant (Surtout en période hivernale)

Dosage : 3 niveaux de dosage

-	PREMIUM	@ 517 ppm v/v	ou 0,517 ‰ (soit 517 ml pour 1000 litres)
-	NORMAL	@ 365 ppm v/v	ou 0,365 ‰ (soit 365 ml pour 1000 litres)
-	ECO	@ 254 ppm v/v	ou 0,254 ‰ (soit 254 ml pour 1000 litres)

Quelques exemples de dosages en version PREMIUM →

15,5 ml	traitent 30 litres
21 ml	traitent 40 litres
28,5 ml	traitent 50 litres
31 ml	traitent 60 litres
52 ml	traitent 100 litres

AVANTAGES

- diminue/ réduit nettement la consommation de carburant.
- réduit les frottements et l'usure.
- augmente la puissance et l'accélération
- améliore aussi les phases d'accélération.
- excellentes qualités de protection contre le dépôt sur les soupapes.
- augmente la durée de vie du moteur.
- utilisation pour motorisations à injection directe ou indirecte.
- une meilleure séparation de l'eau (présence accidentelle ou condensation).
- très bonne protection contre la corrosion.
- compatible avec l'éthanol et fortement recommandé avec le carburant E10

STOCKAGE

Température MAX de stockage et de manipulation : + 40 °C

Durée de conservation : 24 mois à température ambiante

06/05/2026

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.

INFORMATIONS / UTILISATEURS, CONSOMMATEURS :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../ antidéflagrant.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

DANGER



1 Route du Stade - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE