



HCHT-BIO



Huile végétal pour chaîne de tronçonneuses et d'abatteuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grades ISO :

68 / 150

Densité à 15°C :

0,920 / 0,930

Viscosité cinématique à 40°C :

65 / 140

Indice de viscosité :

> 200 / > 200

Point éclair :

> 200 °C / > 200 °C

Point d'écoulement :

<-15°C / <-10°C

Biodégradabilité :

>85% / >85%

HCHT-BIO est un lubrifiant végétal biodégradable (colza) spécialement développé pour les chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses.

APPLICATIONS

- Tout matériel en toute saison,
- ISO 68 : utilisation intensive,
- ISO 150 : utilisation professionnelle.

AVANTAGES

Biodégradable. Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,

- Filante,
- Excellente adhésivité,
- Protège le guide et la chaîne contre l'usure.

CONDITIONNEMENTS



210L



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

Édité le : 06/11/2020

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



1 Route du Stade- 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE