

# HYD-ALM

Huile hydraulique pour milieu Agro-Alimentaire



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

**Jaune clair (groupe 1)**

Viscosités à 40°C (NF T 60-100) :

**32 / 46 / 68 mm²/s**

Viscosités à 100°C (NF T 60-100) :

**6 / 8 / 10 mm²/s**

Densité à 15°C (NF T 60-101) :

**854 / 857 / 859**

Indice de viscosité (NF T 60-136) :

**143 / 145 / 143**

Point éclair VO (NF T 60-118) :

**>180°C**

Point d'écoulement (NF T 60-105) :

**-11 / -10 / -10°C**



## CONDITIONNEMENTS



60L



220L

Huile hydraulique pour l'industrie alimentaire (contact fortuit) à indice de viscosité supérieure.

Lubrifiant avec une formulation spécifique sans zinc pour les industries du secteur agroalimentaire classé NSF H1, à utiliser partout où ce type de lubrifiant est recommandé (voir même préconisé). Sa formulation à base d'huiles blanches et d'additifs sélectionnés garantit un haut niveau de protection des équipements et machines même à hautes températures.

## APPLICATIONS

Fluide à haute efficacité pour tout circuit hydraulique ou vérin (norme NF48-602 type Hv) situé à proximité de denrées alimentaires :

- ateliers de conditionnement
- matériels agricoles, type tracteurs ou engins pour les vendanges, pressoirs, machines à vendanger, etc.
- paliers et roulements faiblement chargés dans les domaines de la conserverie ou de la boulangerie
- salaisons, fromagerie, etc.



**SIPROTEC**  
**LUBRIFIANTS**  
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

## AVANTAGES

L'huile hydraulique **HYD-ALM 32-46-68** est conforme au FDA 21 CFR, 178.3570 et répond aux normes AFNOR NFE 48 602 HV.

Sa formulation à base d'huiles blanches permet son utilisation là où un contact accidentel (fortuit) entre huile et aliment est possible. Cela permet de réduire les problèmes de contamination.

Les huiles **HYD-ALM** possèdent un indice de viscosité élevé (supérieur à 140), ainsi qu'un excellent pouvoir de protection contre l'usure et la corrosion.

Garantissant son utilisation sous de fortes contraintes, telles que températures et pressions élevées.

Autres propriétés ou qualités des huiles **HYD-ALM** :

- Excellente tenue au cisaillement
- Propriété anti-usure, anti-mousse, antirouille et antioxydante renforcées
- Sans contre-indications sur les joints en élastomères
- Incolore, inodore et sans saveur
- Le contact fortuit du lubrifiant avec les denrées alimentaires ne détériorera en rien celui-ci

## RECOMMANDATIONS

- Stocker le produit à température ambiante.
- Eviter d'exposer le produit à des températures supérieures à 35°C.
- **DLU : 3 ans** à compter de la date de fabrication (avant ouverture).

Édité le : 27/04/2021

*Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.*

### IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### **Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Phrases EUH

Phrases supplémentaires

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Réservé à un usage professionnel



1 Route du Stade - 43320 LOUDES  
Tél. 04 71 08 02 20  
contact@siprotec.fr - [www.siprotec.fr](http://www.siprotec.fr)

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z  
SAS au capital de 38 250 €



**SIPROTEC**  
**LUBRIFIANTS**  
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE