

LAVE-GLACE



Liquide de refroidissement -20°C
- Prêt à l'emploi -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :

**ISOPROPANOL,
TENSION ACTIF MEG**

Aspect :

LIQUIDE

Couleur :

BLEUE

Odeur :

**CARACTÉRISTIQUE + PARFUM
CITRON**

Densité :

0,975

Point éclair :

>21°C

pH :

7

Température de congélation :

-20°C

LAVE-GLACE est prêt à l'emploi et se présente sous forme d'un liquide bleu.

LAVE-GLACE est un détergent mouillant chimiquement neutre et non corrosif.

Son pH est de 7.

La nature chimique non-ionique du produit lui permet de rester inerte au contact de la peau.

Il n'a aucune action agressive sur les caoutchoucs dont il n'accélère pas le vieillissement.

Il n'a également aucune action sur les peintures et vernis, qu'il n'attaque pas et ne tâche pas.



Remplir le réservoir de votre véhicule avec notre produit **LAVE-GLACE** pur.

AVANTAGES

- Non corrosif
- Nettoyage parfait des pare-brise
- Insensible à la dureté de l'eau
- Evite le bouchage des gicleurs
- Dégraisse la surface
- Protection contre le gel est de -20°C

CONDITIONNEMENTS



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Consulter la FDS directement sur quick-fds ou simplement par mail à contact@si-protec.fr

Édité le : 21/07/2022

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.

INFORMATIONS / UTILISATEURS / CONSOMMATEURS :

Identificateur du produit : 603-117-00-0 PROPANE-2-OL

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. - P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. - P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. - P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. - P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. - P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. - P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. - P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. - P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. - P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. - P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. - P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

DANGER



1 Route du Stade - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE