


RACE 160



Huile moteur Synthétique - SAE 10w60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité :

0,888

Viscosité cinématique à 40°C :

162 mm²/s (cSt)

Viscosité cinématique à 100°C :

22,8 mm²/s (cSt)

Viscosité (CCS) à -25°C :

6920 mPas.s

TBN :

9,5 mg KOH/g

Normes et spécifications :

ACEA A3/B4-08

API SL/CF

CONDITIONNEMENTS



RACE 160 est un lubrifiant multigrade synthétique, de très haute technicité spécialement formulé et conçu à partir d'un procédé de raffinage qui lui confère des qualités exceptionnelles.

RACE 160 est un lubrifiant à large spectre de viscosité, composé d'agents de synthèse, répondant parfaitement à une utilisation type Course / Rallye / Piste

Sa très large plage de viscosité en 10w60, permet de répondre à toutes les contraintes de pressions et de températures que subissent les moteurs modernes, dans les épreuves sportives.

Le grade 60 assure une excellente lubrification à haute températures et sous fortes charges. C'est le lubrifiant dernière génération qui répondra le mieux aux sollicitations que peut subir un moteur moderne, en utilisation Course.

Cette huile haut de gamme est un lubrifiant pour véhicules de compétition, puissants fortement sollicités.

(étant donnée les qualités E.P. et détergentes de ce lubrifiant, il est conseillé de l'utiliser sur des moteurs récents ou en excellents états, avec de faibles jeux de fonctionnements).

Existe également en version hyper renforcée : RACE 160+

APPLICATIONS

RACE 160 s'utilise sur tous les moteurs modernes fortement sollicités, à réserver de préférence pour la compétition ou pour des usages intensifs.

- Fonctionnement en usage sévère.
- Recherche d'une huile à large plage de viscosité.
- Recherche d'une sécurité avec espacement des vidanges.
- Excellence de la lubrification par une huile très détergente.
- Répond aux exigences quand à la capacité de l'huile à réduire les dépôts.

Conseil, pour ce type d'utilisation (à savoir Course / Rallye / Piste,), Il est préférable d'effectuer des contrôles par analyses de temps en temps et d'assurer des fréquences de vidanges plus régulières.

Pour du matériel usagé ou moins sollicité, préférer une huile comme la RALLYE 45 - 55 (en 10w40), voir les versions en 15w40.

(Se rapprocher de notre service technique pour de détails)



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

AVANTAGES

Cette huile additivée avec des agents de synthèses, développée pour les nouvelles générations de moteurs, à hauts rendements ou pour moteurs "préparés" sollicitants fortement la mécanique.

Convient particulièrement au carburant sans plomb.

Grâce à une viscosité appropriée et à des additifs E.P., cette huile donnera satisfaction pour tous les types d'utilisations :

- une montée en régime plus franche.
- un gain de tr/mn par réduction des frottements.
- une économie de carburant.
- un assouplissement du fonctionnement (diminue le bruit et les vibrations).
- une diminution de la consommation d'huile, réduisant ainsi l'encrassement et les pertes de rendement par combustion de l'huile (faible taux de cendre).
- une réduction de la température de l'huile.

Convient particulièrement pour les moteurs turbocompressés de hautes performances, les moteurs essence et diesel superchargés, multisoupapes ou à injection directe.

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Sa composition, conformément aux réglementations française et européenne, permet de limiter au maximum les précautions assurant un emploi inoffensif. Observer les recommandations usuelles applicables aux lubrifiants.

Consulter la FDS pour plus d'informations.

Édité le : 29/05/2020

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



1 Route du Stade - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE