



RACE 2T



Huile 100% synthétique de haute qualité, pour moteur 2T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

LIQUIDE

Couleur :

JAUNE VERT

Densité à 20°C :

0.895

Viscosité à 40°C :

39 cSt

Viscosité à 100°C :

7,8 cSt

Point d'écoulement:

-42°C

Point éclair :

94°C

Cendres sulfatées :

0,1 % MASSE

RACE-2T est une huile aux qualités exceptionnelles nouvelle génération, 100% synthétique élaborée à base d'ester, qui en fait un lubrifiant à haut rendement, à classer dans les huiles haut de gamme du marché.

Ces qualités hors normes, en font une huile "top niveau" pour mécaniques exigeantes, spécialement élaborée pour des moteurs deux-temps utilisés en conditions sévères (compétition) ou en endurance.

Sa formulation spécifique la réserve, de préférence pour des moteurs très sollicités ou travaillant dans des conditions difficiles (tout terrain, endurance, course extrême,...).

RACE 2T assure sécurité et performance des moteurs haut de gamme.

APPLICATIONS

RACE-2T est une huile qui convient à tous moteurs 2 temps terrestres (fortement sollicités) avec ou sans injection directe.

- Spécialement recommandé pour la compétition en conditions d'utilisation extrêmes et/ou en milieux sensibles.

- **RACE 2T** est compatible avec les carburants Sans-Plomb.

(Attention aux moteurs à rendement plus faible, comme scooter / petites tondeuses / petites tronçonneuses..., leur préférer une huile minérale de qualité classique).

Application particulière : scooters des mers, lorsqu'un lubrifiant de ce niveau est recommandé.

CONDITIONNEMENTS



La teneur en huile du mélange est à adapter selon les préconisations des constructeurs



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

AVANTAGES

- Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée (0,1%) et un excellent pouvoir détergent.
- Sa viscosité «fluide» facilite la miscibilité entre le lubrifiant et le carburant, assurant ainsi un mélange homogène pour une lubrification constante.
- **RACE 2T** booste la puissance du moteur en assurant une protection optimum des pièces mécaniques.
- Elle élimine l'encrassement des pièces (très faible dépôt) et réduit les frottements (qualités anti-usure et anti-dépôt des additifs).
- Protection de l'environnement : **RACE 2T** étant composée d'ester biodégradable jusqu'à 64%.

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FC – API TC

Édité le : 05/10/2015

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



Route de Pralhac - BP1 - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE