

# STARLUB HT-AL

Lubrifiant multifonction haute température  
pour contact Alimentaire fortuit



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

**LIMPIDE**

Couleur :

**JAUNE PAILLE**

Température d'utilisation de l'huile :

**-15°C à +215°C**

Densité à 20°C :

**0.891**

Viscosité à 40°C :

**52,6 cSt**

Viscosité à 100°C :

**12 cSt**

Indice de viscosité :

**150**

Point éclair VO :

**245°C**

Point d'écoulement :

**-45°C**

Miscibilité :

**Huiles minérales, mais altérera  
fortement ses capacités (et risque  
de provoquer des dépôts)**



## CONDITIONNEMENTS



**STARLUB HT-AL** est une huile de viscosité moyenne à base de lubrifiants synthétiques (type Ester et PAO) et d'additifs hautes performances, ce produit nouvelle formulation est capable de répondre aux besoins du professionnel le plus exigeant et aux multiples applications du particulier, partout où l'on recherche une huile haute température, extrême pression en Industrie Agro-Alimentaire.

Sa composition particulière a été élaboré pour la lubrification des chaînes de convoyeurs, des glissières (de fours), rotules, systèmes de guidage ..... etc, soumis à de fortes températures, ainsi que des charges élevées, même en présence d'eau. D'une résistance exceptionnelle, cette huile 100% synthétique pour être utilisée pour des températures de -15° à +215°C.

***L'adhérence, le pouvoir pénétrant et protecteur de ce lubrifiant, en font un produit particulièrement adapté pour une protection résistante, durable et efficace en milieu Agro-Alimentaire. Cette assure un fonctionnement optimum dans des environnements sévères et des rendements difficiles (cadence, température, charge, environnement agressif .....).***

## APPLICATIONS

Lubrification des glissières sur machines de sertissage et de conditionnement, glissières de fours (voir point éclair)..., système de guidage.  
Lubrification des câbles et système de commande.  
Lubrification de paliers, coussinets en bronze ou métal fritté.  
Montage de roulements dans leur cage / sertissage.  
Chaîne de convoyeurs (aériens et fours), chariot de transport.  
Permet de garder une chaîne «propre».

**STARLUB HT-AL** est un lubrifiant synthétique particulièrement efficace pour l'entretien, la réparation et le montage des machines spéciales que l'on trouve dans les industries du secteur Agro-Alimentaire.



**SIPROTEC**  
**LUBRIFIANTS**  
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

## AVANTAGES

**STARLUB HT-AL** est recommandé pour la lubrification générale en milieu Agroalimentaire et partout où des huiles aptes au contact alimentaire fortuit sont exigées.

**STARLUB HT-AL** est utilisable sur une large plage de température. C'est un produit biostable qui ne participe pas à la prolifération des bactéries et des moisissures.

Ce type de lubrifiant peut-être utilisé partout où le risque de contact entre huile et aliments est possible. (contact accidentel).

Permettant ainsi de limiter les risques de contaminations.

**STARLUB HT-AL** est hydrofuge et possède un fort pouvoir extrême pression.

Sa composition particulière à base d'Ester et de PAO permet une excellente stabilité thermique, une faible volatilité, et un point éclair élevé.

Utilisable avec succès sur toute surface.

Peut s'employer comme préparation, avant mise en place de graisses.

Protège de l'humidité et combat l'oxydation (fort pouvoir anti-rouille).

Excellente résistance du film d'huile, compatibilité avec la plupart des élastomères, protection anti-usure.

## SANTÉ & SÉCURITÉ

Recommandations de stockage : températures de -10° à + 50°C. Durée 2 ans après date de fabrication.

**STARLUB HT-AL** est issu d'une préparation, à base de produits certifiés NSF-H1.

Édité le : 11/09/2018

*Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.*



Route de Pralhac - BP1 - 43320 LOUDES  
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42  
contact@siprotec.fr - [www.siprotec.fr](http://www.siprotec.fr)

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z  
SAS au capital de 38 250 €



**SIPROTEC**  
**LUBRIFIANTS**  
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE