



STARLUB-SY BIO



Lubrifiant synthétique pour chaînes, Biodégradable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (ASTM D445) :

100 mm²/s

Viscosité à 100°C (ASTM D445) :

20 mm²/s

Indice de viscosité (ASTM D2270) :

225

Point d'écoulement (ASTM D97) :

-30°C

Adhésivité :

EXCELLENTE

Biodégradabilité (CEC L33-A-93) :

89%

STARLUB-SY BIO est certifié conforme aux exigences du label écologique Européen.

Numéro d'enregistrement : FR / 27 / 02 / 08B AFNOR CERTIFICATION.

Il contribue à réduire la pollution et la consommation des ressources.

Pour plus d'information sur le label écologique de l'Union Européenne veuillez consulter le site web : www.ecolabel.eu

STARLUB-SY BIO est conforme aux critères de l'article 44 de la Loi d'Orientation Agricole Française de 2006, modifié en 2010. Il satisfait les critères de performances techniques de la norme RAL UZ 48 du label écologique allemand « ANGE BLEU ».

APPLICATIONS

Optimisé pour la lubrification de convoyeurs en extérieur, chaînes, paliers, câbles, coussinets, ...

STARLUB-SY BIO possède un caractère filant réduisant les projections d'huile et garantissant la lubrification sur toute la longueur de la chaîne en mouvement

STARLUB-SY BIO offre de nombreux avantages et associe des propriétés telles que :

- Additivation anti usure renforcée
- Propriété anticorrosion améliorée
- Réduction des frottements
- Réduction de l'usure de la chaîne et des guides
- Réduction des projections, de la pollution et de la consommation d'huile

CONDITIONNEMENTS



208L



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

STOCKAGE

Avant d'utiliser le produit, il convient de consulter le carnet d'entretien du véhicule. Les vidanges doivent être effectuées selon les recommandations du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations extrêmes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries.

Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produit.

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Selon les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne provoque pas d'effets néfastes pour la santé sous réserve qu'il soit utilisé aux fins prévues et en accord avec les recommandations données dans la Fiche de Données de Sécurité (disponible sur le site www.quickfds.com). Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

Pour éliminer le produit après usage, pensez à l'environnement et respectez les réglementations locales.

Édité le : 08/03/2021

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



1 Route du Stade - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE