

SYNTOPI



Huile synthétique, spéciale moteur 2T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

LIQUIDE

Couleur :

BLEU

Densité à 20°C :

0.868

Viscosité à 40°C :

55 cSt

Viscosité à 100°C :

7,5 cSt

Point d'écoulement:

-33°C

Point éclair :

92°C

Cendres sulfatées :

0,095 % masse

TBN :

1,2 mg KOH/g

SYNTOPI est une huile aux qualités particulières, élaborée à partir de composants exclusifs qui en font un lubrifiant à haut rendement, à classer dans les huiles haut de gamme du marché, surtout la version renforcée **SYNTOPI 2T** (cette version sera réservée, pour les moteurs fortement sollicités).

SYNTOPI contient des polybutènes et des additifs azotés sans cendre, nouvelle génération, qui assure une propreté exceptionnelle des moteurs.

APPLICATIONS

SYNTOPI est une huile pré-diluée qui convient aussi bien pour les graissages séparés que pour les graissages centralisés (dilution dans le réservoir avec le carburant). Convient également aux graissages séparés des motorisations à injection.

SYNTOPI est adaptée à tous les matériels fortement sollicités comme : moto (enduro / cross / circuit...), kart, mais également aux tronçonneuses, tondeuses,...

(Attention aux moteurs à rendements plus faible, comme les scooters, petites tondeuses, ..., leurs préférer une huile minérale de qualité classique).

La teneur en huile du mélange est à adapter selon les préconisations des constructeurs

DOSAGE 2 à 4 %

CONDITIONNEMENTS



KERDOSE



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

AVANTAGES

- Excellentes propriétés anti usure et anti calamine.
- Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD - API TC

Édité le : 17/07/2019

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



1 Route du Stade - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE