

FICHE TECHNIQUE

TSP EVO 0W-20

Lubrifiant moteur Essence / Diesel



DESCRIPTION

TSP EVO 0W-20 est un lubrifiant 100% synthétique destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel équipés de systèmes de post-traitement (FAP, SCR Adblue®).

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA C5 – API SP - PSA B71 2010 – FIAT 9.55535-DM1

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D1298		0.840
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	41.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	8.2
CCS-35°C	ASTM D5293	mPa.s	5809
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.7
Soufre	ASTM D5185	% m	0.23
Phosphore	ASTM D5185	% m	0.073

APPLICATIONS

- ✓ Spécialement développé pour la motorisation essence 1.2 hybride produite à partir de 2022 du groupe STELLANTIS,
- ✓ Tout véhicule exigeant un lubrifiant moteur ACEA C5 ou API SP et de grade SAE 0W-20

PROPRIETES

- ✓ « Fuel Economy » : la très faible viscosité de ce lubrifiant permet des gains de consommation de carburant de 1 à 4% (en comparaison d'un grade SAE 5W-30),
- ✓ Additivation « Low SAPS »: protection des systèmes anti-pollution en évitant leur colmatage et encrassement,
- ✓ Convient aux conditions d'utilisation les plus sévères (conduite sportive, démarrages répétés...)

Disponible en 1L / 5L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ATSPEVO

23 Avril 2025



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03